



sales@smarthomegroup.ru

www.smarthomegroup.ru

7 (495) 640-30-85



CDP



Dynamic Display Panel Slim



Приложения iOS и Android бесплатно.



S/N	Картинка	Краткое описание	Номер	Цена за шт, USD
1		S-WAVE TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Good for Creating Wireless Cable Mesh Effect between Smart-BUS G4 Units. Built in 24VDC Power Supply 350mA. Adjustable LOS coverage Range 60-2000 Meters. And adjustable Frequency by Programing. (Works for Both Wired and Wireless Points as well as Networks). Converts Wired G4 Devices to 2-Way Wireless Devices simultaneously. Accepts Pairing, Programing Functions wirelessly. Built in 4Z Dry Inputs for Sec. Impulse ++	SBW-sWave-TC	\$ 198.45
2		1Dimmer+1 Relay TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Cascadable. Good for Retrofit and for Installations where DB size is Limited. (Works for Both Wired S-BUS G4 and Wireless S-Wave enebled Networks). Consists of: 1 Leading Edge Dimmer Channels 2A and 1 ch. Relay 5A.	SB-1D1R-TC	\$ 232.05
3		1Dimmer+2 Relay TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Cascadable. Good for Retrofit and for Installations where DB size is Limited. (Works for Both Wired S-BUS G4 and Wireless S-Wave enebled Networks). Consists of: 1 Leading Edge Dimmer Channels 2A per Channel, and 2 ch. Relay 5A. per ch.	SB-1D2R-TC	\$ 261.45
4		2Dimmer+1 Relay TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Cascadable. Good for Retrofit and for Installations where DB size is Limited. (Works for Both Wired S-BUS G4 and Wireless S-Wave enebled Networks). Consists of: 2 Leading Edge Dimmer Channels 1A per Channel, and 1 ch. Relay 5A per channel. Built in 4Z Dry Inputs for Using with Nrmal Switches and NO/NC sec. ++	SB-2D1R-TC	\$ 285.60
5		1Dimmer+1 Relay+ 1Fan Speed TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Cascadable. Good for Retrofit and for Installations where DB size is Limited. (Works for Both Wired S-BUS G4 and Wireless S-Wave enebled Networks). Consists of: 1 Leading Edge Dimmer Channel 2A and 1 ch Relay 5A per channel. Built in 4Z Dry Inputs for Using with Nrmal Switches and NO/NC sec. ++	SB-1D1R1F-TC	\$ 285.60
6		2 Relay TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Cascadable. Good for Retrofit and for Installations where DB size is Limited. (Works for Both Wired S-BUS G4 and Wireless S-Wave enebled Networks). Consists of: 2 channel Relays rated 5A per Channel	SB-2R-TC	\$ 192.15
7		3 Relay TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Cascadable. Good for Retrofit and for Installations where DB size is Limited. (Works for Both Wired S-BUS G4 and Wireless S-Wave enebled Networks). Consists of: 3 channel Relays rated 5A per Channel	SB-3R-TC	\$ 221.55
8		HVAC-TC Module (G4s) Both DIN-Rail and trail Click Mount, Bus Enabled, Cascadable. Good for Retrofit and for Installations where DB size is Limited. (Works for Both Wired S-BUS G4 and Wireless S-Wave enebled Networks). Consists of: HVAC Module for Single Stage, and 2 fan Speed only	SB-HVAC-TC	\$ 238.35


		(O) Bridges & Links			\$	-
9	STATUS	Picture	Brief Description	Model Number	\$	-
10	NEW G4s		S-Wave Wifi Bridge (G4s) Extremely Elegant Table Top Box. Enabled with Swave-III Technology and Range up to 1000 Meters LOS. Ready with S-BUS, WiFi and LAN connections. Helps Create Complete Home Mesh as Plug and Play. (Works Direct with S-Wave Scan Software.)	SBW-Bridge-FL	\$	413.70
11	NEW G4s		Power Strip with S-Wave (G4s) Easy DIY S-Wave Enabled Powerstrip with Built in IR for Hand Held Remote control, and Built in S-BUS. Works Direct as PnPlay with S-Wave Bridge. Built in 8 Universal Outlets (2 Dimmers each is 2A, and 6 Relays 5A Each). All in one elegant minisize Tower Designed for Space Saving. Great Solution for Room TV, DVD, Media System Power Control, and for Mood Lighting.	SBW-PStrip8-FL	\$	506.10
12	NEW G4s		S-Wave Touch Switch 1 Dimmer (G4s) Elegant Slim Frame, 1Channel Dimmer 2A Touch Switch, Swave ready for 110V-220V Live wire Direct DIY implementation. Works as PnPlay with S-wave Bridge. Built in S-BUS Link Port. For Retrofit Homes, Hotels and Offices.	SBW-1D-TS	\$	307.65
13	NEW G4s		S-Wave Touch Switch 2 Dimmer (G4s) Elegant Slim Frame, 2Channel Dimmer 1A+1A Touch Switch, Swave ready for 110V-220V Live wire Direct DIY implementation. Works as PnPlay with S-wave Bridge. Built in S-BUS Link Port. For Retrofit Homes, Hotels and Offices.	SBW-2D-TS	\$	360.15
14	NEW G4s		S-Wave Touch Switch 1 Dimmer + 1 Relay (G4s) Elegant Slim Frame, 1Channel Dimmer 2A+ 1Ch Relay 10A Touch Switch, Swave ready for 110V-220V Live wire Direct DIY implementation. Works as PnPlay with S-wave Bridge. Built in S-BUS Link Port. For Retrofit Homes, Hotels and Offices.	SBW-1D1R-TS	\$	319.20
15	NEW G4s		S-Wave Touch Switch 1 Relay (G4s) Elegant Slim Frame, 1Channel Relay 10A Touch Switch, Swave ready for 110V-220V Live wire Direct DIY implementation. Works as PnPlay with S-wave Bridge. Built in S-BUS Link Port. For Retrofit Homes, Hotels and Offices.	SBW-1R-TS	\$	299.25
16	NEW G4s		S-Wave Touch Switch 2 Relay (G4s) Elegant Slim Frame, 2 Channel Relay 10A+10A Touch Switch, Swave ready for 110V-220V Live wire Direct DIY implementation. Works as PnPlay with S-wave Bridge. Built in S-BUS Link Port. For Retrofit Homes, Hotels and Offices.	SBW-2R-TS	\$	317.10
17	NEW G4s		S-Wave Touch Switch 3 Relay (G4s) Elegant Slim Frame, 3 Channel Relay 10A+10A+10A Touch Switch, Swave ready for 110V-220V Live wire Direct DIY implementation. Works as PnPlay with S-wave Bridge. Built in S-BUS Link Port. For Retrofit Homes, Hotels and Offices.	SBW-3R-TS	\$	336.00
18	NEW G4s		S-Wave Touch Switch 1Motor Curtain/Drape (G4s) Elegant Slim Frame, 2 Channel Double Throw Dipole Relay 10A+10A Touch Switch, for Curtain and Motor Close open function with Protection and delay. Swave ready for 110V-220V Live wire Direct DIY implementation. Works as PnPlay with S-wave Bridge. Built in S-BUS Link Port. For Retrofit Homes, Hotels and Offices.	SBW-1M-TS	\$	326.55
		(A) Управление климатом (HVAC)			\$	-
19	Standard G4		HVAC2, Модуль управления климатом (G4) Монтаж на DIN-рейку, совместим с S-Bus, Возможность ручной настройки. Для использования самостоятельно или в сети (Обогрев, Охлаждение, Скорость вентиляторов, VAV 0-10V). Порт для датчика температуры. Совместим с: Aux, DLP, 9в1	SB-HVAC2-DN	\$	265.65

20	Standard G4		ИК эмиттер с датчиком включения (G4) (Запоминает до 255 ИК кодов), для HVAC и управления медиа(домашнее применение). Датчик контроля наличия фазы. С кнопкой трансляции и большими Wire screw terminals. Возможность обновления ПО через USB	SB-IR-UN	\$	183.75
21	NEW G4s		ИК эмиттер с макро сенсором и датчиком тока (G4) (Запоминает до 255 ИК кодов), для HVAC и управления медиа(домашнее применение). Датчик контроля наличия фазы. Встроены 20 макросов, 25 ИК команд на макрос, Задержка 100 миллисек. - 10 часов на команду), С кнопкой трансляции и большими Wire screw terminals. Возможность обновления ПО через USB	SB-IRM-UN	\$	217.35
22	NEW G4s		Модуль управления вентилятором (G4) Для потолочных вентиляторов. Может управлять 6 потолочными вентиляторами, по 2А на вентилятор, до 5 скоростей каждый, технология понижения шума и отсутствие утечки тока, Совместим с S-BUS. Возможность ручной настройки.	SB-6FAN5S-DN	\$	555.45
23	Standard G4		Внешний датчик температуры (5 штук в комплекте) Для HVAC2, работающего самостоятельно. Посоединяется к HVAC2 для получения данных температуры. Также возможно использование HVAC2 в качестве BMS ПО без необходимости использования DDP панели или 9in1 модуля	SB-Temp1-UN	\$	29.40
24	NEW G4s		Внешний датчик температуры (4 штуки в комплекте) для 4Т для измерения температуры пола, бассейнов, саун, винных погребов ++ (от -50 до +120 C)	SB-Temp2-UN	\$	32.55
25	NEW G4s		4Т 4-канальный вход для подключения температурных сенсоров Совместим с S-Bus. Для системы обогрева пола, бассейнов, саун, винных погребов. (Функция интеллектуального управления) - Малые габариты, возможно спрятать в любом месте. Возможность обновления ПО через USB	SB-4T-UN	\$	117.60
(B) Зональное аудио						
26	Standard G4		Z-Audio 2 (G4) Плеер и усилитель аудио-сигнала. Усилитель: 2 канала по 50W, Возможность ручной настройки. Встроенный FM радио тюнер. 1 локальный источник, 1 центральный источник с детектором голоса и автоматическим оповещением переключения источников. LAN порт: TCP/IP и UDP, Антенный порт, 1 выход сбалансированного аудио (как источник для сторонних усилителей), 1 слот для SD карт, Настройка через DDP, совместим с S-BUS. Поддержка MP3 с FTP NAS или ПК. Бесплатное приложение для iPhone и iPad	SB-ZAudio2-DN	\$	794.85
27	Standard G4		Блок питания с двойной полярностью для Z-Audio2 +ve/-ve/+ve 24VDC с Direct Plugin Jack для Z-Audio2	SB-ZA/EPS-FL	\$	141.75
28	Standard G4		K6.5" потолочная встраиваемая акустическая система High End Dual Cone, DuPont™ Kevlar® вуферы, с 1" твиттером. Тройная защита от пыли, Алюминиевая решетка под покраску, Коннекторы с защелками	RS-CS65K-CL	\$	149.10
29	NEW		Resound K 6.5" Square Ceiling/Wall Speaker Dual Cross Over High End Dual Cone, DuPont™ Kevlar® woofers, with 1" Tweeter. Three Levels of Tripple, Dust Filter, Aluminum Paintable Grill, Push and Latch Connectors	RS-SS65K-CL	\$	162.75


30	Standard G4		Настенная акустическая система, с защитой от влаги Polypropylene Cone, с 1" твиттером. Защита от пыли, Алюминиевая решетка под покраску, Коннекторы с защелками	RS-OWS-WL/B RS-OWS-WL/W	\$	190.05
31	Standard G4		Расширитель для подключения до 6-ми акустических систем Позволяет подключить до 6 дополнительных динамиков без потери качества звука и повреждения усилителя Z-Audio	OE-SPK6X-FL	\$	183.75
(C) Управление светом и диммеры						#VALUE!
32	Standard G4		Диммер 2 канала по 6А (G4) Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки), Однофазный 110/220 VAC, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 25mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB.	SB-DIM2c6A-DN	\$	490.35
33	Standard G4		Диммер 4 канала по 3А (G4) Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки), Однофазный 110/220 VAC, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 25mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB	SB-DIM4c3A-DN	\$	565.95
34	Standard G4		Диммер 6 каналов по 2А (G4) Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки), Однофазный 110/220 VAC, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 25mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB	SB-DIM6c2A-DN	\$	668.85
35	NEW G4s		Диммер, 8 каналов по 1,5А (G4) , WS Контроль сцен. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки), Однофазный 110/220 VAC, 50-60Hz. (Блок питания 24VAC/25mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB	SB-DIM8c1A-DN	\$	809.55
36	NEW G4s		Диммер 0-10В 6 каналов (G4) 6-канальное управление с отключением через реле. Возможность ручной настройки. Защита от перегрева и перегрузки. Фаза 110/220 VAC, 50-60Hz.. Питание 24VAC/25mA. Возможность обновления ПО через USB.	SB-6B0-10V-DN	\$	809.55
37	NEW G4s		2R мини реле, 2 канала по 5А (G4) Совместим с S-BUS. Для автоматизации сигнализации, электрической блокировки, моторизованных штор, ворот и гаражей, контроля освещения и др. (Встроенные функции интеллектуального управления и задержки). Встраивается в монтажную коробку за выключателем. Возможность обновления ПО через USB.	SB-2R-UN	\$	182.70
38	NEW G4s		3R мини-реле 3-канала по 1А (G4) Совместим с S-BUS. Для автоматизации сигнализации, электрической блокировки, моторизованных штор, ворот и гаражей, контроля освещения (низкая нагрузка 0.5A/канал) и т.д. Встраивается в монтажную коробку за выключателем. Функция трансляции. Возможность обновления ПО через USB.	SB-3R-UN	\$	182.70
39	Standard G4		4R, Реле 4 канала 20А, DIN-Rail Mount (G4) Трех- и однофазный, Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки). Коммутация AC и DC нагрузок, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 12mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB. 2-Way status update if manually overridden at Relay side. (Добавлено: функция управления моторами и теплыми полами)	SB-RLY4c20A-DN	\$	507.15

40	Standard G4		6R, Реле 6 каналов 16A, DIN-Rail Mount (G4) Трех- и однофазный, Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки). Коммутация AC и DC нагрузок, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 12mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB. 2-Way status update if manually overridden at Relay side. (Добавлено: функция управления моторами и теплыми полами)	SB-RLY6c16A-DN	\$	548.10
41	Standard G4		8R, Реле 8 каналов 16A, DIN-Rail Mount (G4) Трех- и однофазный, Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки). Коммутация AC и DC нагрузок, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 12mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB. 2-Way status update if manually overridden at Relay side. (Добавлено: функция управления моторами и теплыми полами)	SB-RLY8c16A-DN	\$	626.85
42	NEW G4s		12R, Реле 12 каналов 10A, DIN-Rail Mount (G4) Трех- и однофазный, Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки). Коммутация AC и DC нагрузок, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 12mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB. 2-Way status update if manually overridden at Relay side. (Добавлено: функция управления моторами и теплыми полами)	SB-RLY12c10A-DN	\$	675.15
43	NEW G4s		Mix24 Controller, DIN-Rail Mount(G4) Диммер 4 канала по 1A, Реле 20 каналов по 5A. Управление сценариями. Возможность ручной настройки. (Защита от перегрева и перегрузки). Для управления освещением, 50-60Hz. (Ток потребления S-Bus 12mA). Каскадирование, Обновление ПО ч/з USB. 2-Way status update if manually overridden at Relay side. (Добавлено: функция управления моторами и теплыми полами)	SB-MIX24-DN	\$	914.55
44	NEW G4s		Zone-Beast 23-портовый модуль управления (G4) Монтаж на DIN-рейку. Может использоваться для контроля освещения, климата, штор и жалюзи, водонагревателей и насосов, вентиляторов, сигнализации, дверного звонка и много другого (3 канала освещения по 2A / 17 реле по 5A / 1 реле 16A для энергоемкого оборудования), 1 вход для температурного датчика, 1 выход 0-10v	SB-ZMix23-DN	\$	823.20
45	NEW G4s		LED Flicker Suppressor(G4) 2 канала, Для решения проблемы мерцания LED. (Используется при замене галогеновых ламп, установленных на диммеры)	SB-2Flicker-UN	\$	65.10
46	NEW G4s		DALI Bridge Module Совместим с S-BUS, Монтаж на DIN-рейку, 64 канала трансляции, DALI контроллер сцен, DALI Ballast Controller	SB-DALI-DN	\$	444.15
47	NEW G4s		S-BUS to DMX 48 Bridge Module Совместим с S-BUS, Монтаж на DIN-рейку, 48 каналов, DMX контроллер сцен	SB-DMX48-DN	\$	348.60



48	NEW G4s		LED Драйвер/диммер 4 канала 4А (G4) Совместим с S-BUS (G4), 4000mA LED Драйвер, 4CH=RGBW 1000W / канал, 12-24VDC. Для контроля мощности, яркости, цветов и режимов LED. Возможность ручной настройки. DC input From Selected Voltage Power Supply. Может работать как самостоятельное устройство.	SB-4LED-DCV	\$	244.65
49	NEW G4s		LED Драйвер/диммер 4 канала 4А (G4) Совместим с S-BUS (G4), 4000mA LED Драйвер, 4CH=RGBW 1000W / канал, 12-24VDC. Для контроля мощности, яркости, цветов и режимов LED. Возможность ручной настройки. DC input From Selected Voltage Power Supply. Может работать как самостоятельное устройство.	OE-DMX4LED4-DCV	\$	244.65
		(D) Пользовательские интерфейсы				
					\$	-
50	Standard G4		Клавишная панель с динамическим дисплеем (DDP) Многофункциональная панель. Заменяет все выключатели. Встроенный ИК приемник, датчик температуры, термостат, LED подсветка, ЖК экран, изменяемые лэйблы для идентификации кнопок, простой интерфейс и поддержка языков. Многофункциональное управление сценариями, освещением, шторами, климатом, музыкой и безопасностью. Возможна пользовательская настройка.	SB-DDP-EU/B SB-DDP-EU/W	\$	498.75
51	NEW G4s		1 Button Touch Switch Digital Wall Panel (1BTS) Toggle On/Off, Dim or Mood Function. LED Back Let, IR Remote Control Enabled, Manual Programming Enabled. (Pairing)	SB-1B-TS	\$	197.40
52	NEW G4s		2 Button Touch Switch Digital Wall Panel (2BTS) Toggle On/Off, Dim or Mood Function. LED Back Let, IR Remote Control Enabled, Manual Programming Enabled. (Pairing)	SB-2B-TS	\$	206.85
53	NEW G4s		3 Button Touch Switch Digital Wall Panel (3BTS) Toggle On/Off, Dim or Mood Function. LED Back Let, IR Remote Control Enabled, Manual Programming Enabled. (Pairing)	SB-3B-TS	\$	217.35
54	NEW G4		Universal Smart Dynamic Display Panel (DDPs) is a wall switch Panel with LCD and Multi functions, Built in IR Receiver Plug in Port, IR EYE, IR Emitter, PIR, LUX sensor and Thermal Sensor Couple for Temperature, and Microphone with Clapper Function. Easy Graphical and Multi Lingual configuration ability, Multi Functional Pages: Lighting, Moods, HVAC, Music, Fan Speeds, Motorized Shades, Security. With 2-way status update. (Each Button has right and left different function, Back let LED, LCD Brightness control), AC Page Lock Function, Double click Macro Function, Manual Programming Enabled.	SB-DDPS-UN/W SB-DDPS-UN/B	\$	600.60

55	NEW G4		Smart Dynamic Display Panel (DDPc) is a wall switch Panel with LCD and Multi functions, and Engravable Buttons , Built in IR Receiver Plug in Port, Thermal Sensor Couple for Temperature, With Easy Graphical and Multi Lingual configuration ability, Multi Functional Pages: Lighting, Moods, HVAC, Music, Fan Speeds, Motorized Shades, Security. With 2-way status update. (Each Button has right and left different function, Back let LED, LCD Brightness control), AC Page Lock Function, Double click Macro Function, Manual Programming Enabled.	SB-DDPc-EU/W SB-DDPc-EU/B	\$	450.45
56	NEW G4		6 Button Smart Soft Switch Digital Wall Panel (6Bc) , with Engravable Buttons , LED Plug Port, Back lighting, and Engraving, Toggle, Dimming, and double click macro function. Manual Programming Enabled.	SB-6Bc-EU/W SB-6Bc-EU/B	\$	252.00
57	NEW G4		4 Button Smart Soft Switch Digital Wall Panel (4Bc) , with Engravable Buttons , LED Plug Port, Back lighting, and Engraving, Toggle, Dimming, and double click macro function. Manual Programming Enabled.	SB-4Bc-EU/W SB-4Bc-EU/B	\$	248.85
58	NEW G4		3 Button Smart Soft Switch Digital Wall Panel (3Bc) , with Engravable Buttons , LED Plug Port, Back lighting, and Engraving, Toggle, Dimming, and double click macro function. Manual Programming Enabled.	SB-3Bc-EU/W SB-3Bc-EU/B	\$	244.65
59	NEW G5		Универсальная настенная сенсорная панель (CDP) Многофункциональная панель, Заменяет все выключатели. Сенсорное меню и клавиши с подсветкой, ИК приемник, Датчик температуры, Простой графический интерфейс, Многофункциональные страницы: Освещение и сценарии, Климат-контроль, Музыка, Вентиляторы, Моторизированные нагрузки, Безопасность. Макро команды при двойном нажатии. Возможность ручной настройки.	SB-CDP-UN/W SB-CDP-UN/B SB-CDP-UN-Pink	\$	697.20
60	NEW G6		Strata Panel 10B	SB-Strata-UN/W Strata-UN/B	SB \$	325.50
61	NEW G7		Slider Panel 7B	SB-Slider-UN/W SB-Slider-UN/B Slider-UN/BSS Slider-UN/WSS	SB \$	388.50



62	NEW G8		Melody Panel 5B	SB-Melody-UN/W SB-Melody-UN/B SB-Melody-UN/BW	\$	325.50
63	NEW G9		Simplese 3 Button Wall Switch Panel (3B)	SB-Simplese3-UK/W SB-Simplese3-UK/B	\$	244.65
64	NEW G10		Simplese 2 Button Wall Switch Panel (2B)	SB-Simplese2-UK/W SB-Simplese2-UK/B	\$	240.45
65	NEW G11		Simplese 1 Button Wall Switch Panel (1B)	SB-Simplese1-UK/W SB-Simplese1-UK/B	\$	232.05
66	Standard G4		6-клавишная настенная панель Многофункциональная панель, LED подсветка, Функция автоблокировки, Возможность использования ИК ПДУ, Макро команды при двойном нажатии. Возможность ручной настройки	SB-6BS-EU/W SB-6BS-EU/B	\$	312.90
67	Standard G4		4-клавишная настенная панель Многофункциональная панель, LED подсветка, Функция автоблокировки, Возможность использования ИК ПДУ, Макро команды при двойном нажатии. Возможность ручной настройки	SB-4BS-EU/W SB-4BS-EU/B	\$	308.70
68	Standard G4		3-клавишная настенная панель Многофункциональная панель, LED подсветка, Функция автоблокировки, Возможность использования ИК ПДУ, Макро команды при двойном нажатии. Возможность ручной настройки	SB-3BS-EU/W SB-3BS-EU/B	\$	303.45
69	Standard G4		DDP/FDP набор сменных рамок (5 штук) Возможность выбирать дополнительные сменные панели, соответствующие вашему интерьеру и предпочтениям. Доступно много разных цветов и материалов.	SB-FacsiaDDP-EU	\$	241.50


70	Standard G4		6B набор сменных рамок (5 штук) Возможность выбирать дополнительные сменные панели, соответствующие вашему интерьеру и предпочтениям. Доступно много разных цветов и материалов.	SB-Facsia6B-EU	\$	241.50
71	NEW G4s		Apartment Door Access Bell Panel with Child Mifare картридер, Flash Memory Download by USB to Secure software, Дверное реле для контроля блокировки, Встроенный логический модуль, Часы, Подсветка, Кнопка звонка, Световой сигнал, Функция "Не беспокоить", Вкл./Выкл. звонка, Откл. звонка при активации функции "Не беспокоить". Совместимость с S-Bus. Технология магнитной фиксации, "Сухой контакт" для дверного магнита, Используется стандартная монтажная коробка 3x3	SB-1SBXS-WL	\$	553.35
72	NEW G4s		Door Access Reader/Controller Panel Mifare картридер, Flash Memory Download by USB to Secure software, Дверное реле для контроля блокировки, Встроенный логический модуль, Часы, Задняя подсветка, Кнопка звонка, Вкл./Выкл. звонка, Световой сигнал. Совместимость с S-Bus. Технология магнитной фиксации, "Сухой контакт" для дверного магнита, Используется стандартная монтажная коробка 3x3	SB-XS-WL	\$	542.85
73	NEW G4s		Прикроватная сенсорная панель для спальни Модифицированная панель с 15 сенсорными зонами, Задняя подсветка. Управление температурой (Прохладная, Холодная, Теплая), Режимами (Пробуждение, Душ/Гардероб, Сон), Освещением (Все вкл./выкл., Чтение, ТВ), Шторами (Открыть, Закрыть), Музыкой (Воспроизведение/Пауза, Громкость)	SB-BedSd-UN	\$	499.80
74	NEW G4s		Сенсорная панель для конференц-зала Модифицированная панель с 15 сенсорными зонами, Задняя подсветка. Управление температурой (Прохладная, Холодная, Теплая), Презентацией (Начало, Пауза, Конец), Освещением (Все вкл./выкл., Встреча, Выступление), Шторами (Открыть, Закрыть), Медиа (Источник, Громкость)	SB-BoardSd-UN	\$	499.80
75	NEW G4s		Настольная подставка для Smart панели Подставка с нескользящей поверхностью (Для прочного сцепления). Может использоваться для прикроватных панелей или панелей для конференц-зала. Также позволяет устанавливать на поверхности стола любую другую Smart панель.	SB-Stand-UN	\$	129.15
76	NEW G4s		Панель для запроса обслуживания Совместимость с S-BUS. 3 упрощенных функции запроса обслуживания (Кофе/Чай, Закуски, Холодные напитки), Задняя LED подсветка	SB-3Custodial-WL	\$	381.15
77	Standard G4		Настенное встраиваемое крепление iPad / Android со сменной рамкой (Черная или стальная) (Черный акрил или Нержавеющая сталь) Легкая настройка. Простая система монтажа для iPad1 и iPad2 и планшетов на базе Android. Возможно использование на любых видах стен, Зарядное устройство и аксессуары аккуратно скрыты. Простая система магнитной фиксации.	SB-Padbox-WL	\$	564.90

78	Standard G4		Настенный кронштейн-слайдер для iPad2 Простое и удобное крепление планшета iPad2	OE-PadMount-WL	\$	30.45
79	Standard G4		Простой пульт ДУ инфракрасный Управление освещением, шторами, музыкой, климатом, безопасностью и сервисами простым нажатием кнопки. (Для G4 систем, несовместим со старой версией G3)	SB-Remote5-HH	\$	49.35
(E) Сенсоры и входы						
80	Standard G4		4-канальный бинарный вход, сухие контакты (G4) Совместим с S-Bus, NO/NC "сухие" контакты, Подключение герконов, датчиков утечки воды, механических выключателей и т.д., в S-Bus совместимые. Встраивается в монтажную коробку за выключателем. Обновление ПО ч/з USB	SB-4Z-UN	\$	116.55
81	NEW G4s		IPIR Sensor Terminal with IR (G4s) Spotlight Mountable Motion Sensor and IR Emitter for Control of Wall or Standing Split AC, TV/Media and Other IR Enabled Devices. Small size fits direct into Ceiling Spot Light. Works as a slave and Requires: 5IPIR Controller to enable up to 50 IR Codes storage per IPIR Terminal Port.	SB-IPIR-SL	\$	46.20
82	NEW G4s		5IPIR Controller (G4s) SBUS Enabled Controller direct Slide Mount into IPIR, to provide up to 5 Port control to 5 IPIR terminals. Stores 250 IR Codes, 50 per IPIR Terminal, and Handles 5 Zone Motion, Security and Energy saving. Built in Logic Control. Works with DDP,DDPs and Smartphone Apps. (Best Package with IPIR for Mass Projects)	SB-5IPIR-SL	\$	163.80
83	Standard G4		9 в 1 мультисенсор (G4) Совместим с S-Bus, (Температура, PIR/LUX/ИК порт/ 6X360 градусов ИК трансмиттер (до 250 ИК кодов), 2-х зонный блок "сухих" контактов, (32) Automation and Energy Logics, 3 адресуемых зоны), 99 кодов безопасности и функций, Distributed Intelligence. (Угол распознавания = 110 градусов, Радиус действия = 10 метров). Может быть совмещен с HVAC. (Возможность ручной настройки)	SB-9in1T-CL	\$	241.50
84	NEW G4s		8 в 1 мультисенсор 5A (G4) Совместим с S-Bus, (Температура, PIR/LUX/ИК порт/ 6X360 градусов ИК трансмиттер (до 250 ИК кодов), 1 релейный выход 5A, (32) Automation and Energy Logics, 3 адресуемых зоны), 99 кодов безопасности и функций, Distributed Intelligence. (Угол распознавания = 110 градусов, Радиус действия = 10 метров). Может быть совмещен с HVAC. (Возможность ручной настройки)	SB-8in1T-CL	\$	260.40
85	Standard G4		6 в 1 мультисенсор (G4) S Совместим с S-Bus, (Температура, PIR/ИК порт, (32) Automation logics, security) and Energy Logics, Distributed Intelligence. (Угол распознавания = 110 градусов, Радиус действия = 10 метров). Может быть совмещен с HVAC. Возможность ручной настройки.	SB-6in1T-CL (S)	\$	207.90


86	Standard G4		5 в 1 мультисенсор (G4) S Совместим с S-Bus, ((32) Automation logics, security) and Energy Logics, Distributed Intelligence. (Угол распознавания = 110 градусов, Радиус действия = 10 метров). Может быть совмещен с HVAC. Возможность ручной настройки.	SB-5in1T-CL (S)	\$	183.75
87	NEW G4s		PIR датчик движения Совместим с S-Bus, (Угол распознавания = 110 градусов, Радиус действия = 10 метров). Direct Pair Enable, (Возможность ручной настройки), 0VDC или 5VDC выход для подсоединения сторонней системы сигнализации. (Работает как самостоятельный PIR, 12V и 24V)	SB-PIR-CL	\$	132.30
88	NEW G4s		Активный датчик присутствия (G4) (2в1) Совместим с S-Bus, Противоударный, Для наружного использования (PIR/Ультразвук/Детектор звука), Встроенная логическая схема, 2 реле-контактора NO/NC. Возможность настройки: Звуковой порог триггера, Расстояние и угол для триггера ультразвукового сигнала, Чувствительность PIR	SB-MW2in1-WL	\$	300.30
89	Standard G4		Настенный датчик движения PIR для подключения к 4Z Стандартный NO/NC совместимый 12VDC PIR сенсор с Dual Element and Tamper switch. Детектор: угол 360 градусов, Скорость 0.15~15м/сек., Диаметр 6-8м при высоте 3м. Необходим (SB-4Z-UN) или подобное устройство для подсоединения к S-BUS	OE-PIR8-WL	\$	40.95
90	Standard G4		Потолочный датчик движения PIR для подключения к 4Z Стандартный NO/NC совместимый 12VDC PIR сенсор с Dual Element and Tamper switch. Детектор: угол 360 градусов, Скорость 0.15~15м/сек., Диаметр 6-8м при высоте 3м. Необходим (SB-4Z-UN) или подобное устройство для подсоединения к S-BUS	OE-PIR6-CL	\$	40.95
91	Standard G4		Уличный датчик движения PIR и ультразвук, для подключения к 4Z Pet Immune до 35кг, Стандартный NO/NC совместимый 12VDC PIR сенсор с Dual Element Pyros и Microwave and Tamper switch. Характеристики: Частота микроволн: 10.687GHz, Расстояние детекции до 11м. Необходим (SB-4Z-UN) или подобное устройство для подсоединения к S-BUS	OE-OPIR11-WL	\$	258.30
92	Standard G4		Дверной / оконный магнитный контакт для подключения к 4Z NO Type, Магнит: Неодимовый с 100VDC допустимым отклонением напряжения, Габариты: 12DIA X 18.5L мм, Operating Gap: 15-20мм. (Tapered Push fix For framed Door/Window Use)	OE-Mag3-WL	\$	5.25
93	Standard G4		Уменьшенный дверной / оконный магнитный контакт для подключения к 4Z NO Type, Магнит: Неодимовый с 200VDC допустимым отклонением напряжения, Габариты: 49L X 25W X 15H мм, Operating Gap: 50-60мм. (Для монтажа на стальные двери и рольставни)	OE-Mag2-WL	\$	4.20
94	Standard G4		Мини промышленный магнитный контакт для подключения к 4Z NO Type, Магнит: Неодимовый с 200VDC допустимым отклонением напряжения, Габариты: 49L X 25W X 15H мм, Operating Gap: 50-60мм. (Для монтажа на стальные двери и рольставни)	OE-iMag5-FL	\$	25.20
95	Standard G4		Промышленный магнитный контакт для подключения к 4Z NO Type, Магнит: Неодимовый с 130VDC допустимым отклонением напряжения, Габариты: 105.7L X 50W X 50W мм, Operating Gap: 65-75мм. (Монтаж с использованием армированного кабеля на ворота и рольставни)	OE-iMag7-FL	\$	33.60

		(F) Контроллеры				
96	Standard G4		Контроллер безопасности / пассивной безопасности (G4) Совместим с S-Bus, Поддерживает до 250,000 адресуемых зон и 8 разных участков (Создает 8 зон внутри здания). Автоматическая функция Постановки/Снятия с охраны, Режимы охраны (Отсутствие, День, Ночь, Ночь+Посетители). Расписание отпусков и имитация присутствия с 9 разными ежедневными расписаниями водоснабжения, освещения, климат-контроля, насосов и т.д. При использовании с логическим модулем автоматизации доступны: Улучшенные 15 линий функций безопасности (Auto Bypass, Восстановление, Дневная/ночная зона, Задержки постановки на охрану, Macros, SMS триггер ++), Автоматическое выключение газа, Противопожарная система ++	SB-SEC250K-DN	\$	320.25
97	Standard G4		Логический контроллер / таймер версии 2 (G4) (240 таблиц, 4 программируемых строки каждая) = 960 строк логической схемы на каждый модуль. Использование простых команд (and, Or, Nand, Nor, with 255 Flags), Встроенный РТС (Расчет времени молитв), Встроенные часы и триггер времени трансляции, РА контроль, Персональные и медицинские напоминания при использовании Z-Audio2 с Our SD Card Prompts Preset. Возможность обновления через USB	SB-Logic2-DN	\$	338.10
		(G) Интерфейсы и шлюзы				
98	Standard G4		Многофункциональный интерфейс TCP/IP, RS485, RS232, S-Bus Монтаж на DIN рейку, Совместим с RS232, 485 и IP/UDP Bridged Converter, Отправка до 1980 строк и прием до 99 ASCII и/или HEX строк, Работа на всем диапазоне скоростей передачи данных последовательных интерфейсов, 2-way Functionality для интеграции и обновления статуса (Хорошо подходит для пользовательских приложений)	SB-RSIP-DN	\$	339.15
99	NEW G4s		SMS Module Remote control and Monitoring (G4s) SBUS enabled SMS Module Capable of Sending and Recieving Multiple Messages to/from Multiple Numbers for Performance and Monitoring of Activity, Mood, Energy, Lighting ++. Great for Security Monitoring. Built in Sensor Ports, Audio Speaker Port, Microphone Plug Port to enable Communication Between Base and Remote Phones from anywhere in the world. (Soon to Add Gate GSM Function)	SB-SMS-FL	\$	1,000.65
100	NEW G4		S-BUS to RS232 Module For "Cool Master / Daiken" Integration, DIN-Rail Mount, Preloaded Protocol (Direct Nuvo Music 2-way integration interface for G series with M3 server, T2 tuner, and Novo RIPS, WIPS Ipod Doc)	SB-RS232D-DN	\$	444.15
101	NEW G4s		S-BUS на RS232 с протоколом "HAI" Монтаж на DIN-рейку, Предустановленный протокол (Прямая HAI Security 2-way интеграция)	SB-RS232H-DN	\$	444.15
102	NEW G4s		S-BUS на RS232 с протоколом "Nuvo" Монтаж на DIN-рейку, Предустановленный протокол (Прямая Nuvo Music 2-way интеграция, Интерфейс для G серии с M3 сервером, T2 тюнер, и Novo RIPS, WIPS Ipod Doc)	SB-RS232N-DN		#VALUE!

103	Скоро в продаже		Preloaded S-BUS Integration Bridge Module Для интеграции с оборудованием сторонних производителей, Монтаж на DIN-рейку, Предустановленные протоколы (MODBUS, X10, Honeywell, Channel Vission, Integra AVR, Daikin, Insteon, Cool Master ++)	SB-Bridge-DN	\$	444.15
104		(H) Измерения				
105	NEW G4s		Impulse Metering Module (G4) Совместим с S-BUS, Volt-free цифровой модуль счетчиков сторонних производителей: (BTU, Газ, Электричество, Вода++), Встроенная память с поиском по дате/часу (12 месяцев), Initial reading input, (Функции загрузки и очистки памяти) - Устанавливается в монтажную коробку за выключателем. Возможность трансляции. Возможность обновления ПО ч/з USB	SB-Impulse-UN	\$	124.95
106	NEW G4s		S-BUS Power Meter Module Совместим с S-BUS, Монтаж на DIN-рейку, 3 фазы, Exponential Connection к 5A трансформаторам	SB-PM5-DN	\$	539.70
		(I) Управление зданием				
107	Standard G4		Датчик протечки Для подсоединения к 12VDC NO/NC (Требуется 4Z модуль SB-4Z-UN). Максимальная длина кабеля = 18см. Рабочая сила тока: 200mA, Резерв=1mA ** (Необходим Mini I/O)	OE-WLeak-UN	\$	12.60
108	NEW G4s		Mini I/O Module (G4s) SBUS Enabled Input and Output Module. Accepts 3 inputs and 3 Outputs, Software configurables as following: Inputs: electrical 0-5V Analogue 0-10V, 0-15V, 0.1-1mA, 1-4mA, 4-20mA, 20-60mA. Output: 0 or 5V. This Device is Great for Measuring of Tank Levels, Humidity, Temperature, Speed, Pressure, water Leakage, Tel line Connectivity, Current, and to control Voltage triggered Devices.	SB-IO-UN	\$	124.95
109	Standard G4		Соленоидный клапан 1 12VDC клапан перекрывает воду в случае утечки в ваннах, бассейнах, туалетах и т.п. Необходимо подсоединение к релейному каналу и наличие сенсора для триггера релейного выхода (Вкл./Выкл. соответственно). Клапан также может использоваться для контроля системы обогрева пола (вместе с HVAC2 модулем)	OE-Svalve1	\$	212.10
110	Standard		Мини-серена со стробоскопом, подключается к реле 12VDC, Габариты: 89.5 DIA X 59.5 DIA X 42.5H мм, SPL DB/1M: 105±3, Сирена: Трель, Строб: Красный или Синий (По выбору). Может размещаться на стене или потолке	OE-MiniSF-UN	\$	21.00
111	Standard		Настенная серена со стробоскопом, подключается к реле 12VDC, Габариты: 210L X 130W X 78H мм, SPL DB/1M: 112±3, Тон сирены: Трель, Строб: Красный или Синий (По выбору). Может размещаться на стене или потолке (Для размещения внутри помещений и снаружи)	OE-SF-UN	\$	52.50
		(K) Для инсталляции				#VALUE!
112	Standard G4		Smart-BUS Источник питания 24VDC x 2A DIN-rail UL Listed, CE маркировка, Защита от короткого замыкания и перегрузки, Монтаж на DIN-рейку, 2A выход, 24VDC. Вход: 100-240VAC. (Mean Well DR-4524)	OE-PS2AUL-DN	\$	175.35

113	NEW G4s		Smart-BUS G4 Ready Power Supply 24VDC x 630mA DIN-rail UL Listed, and CE Marked, Short Circuit and Overload Protected Power Supply, DIN-rail Mountable 2Amp output @ 24VDC. Input: 100-240VAC, Din-rail Mountable	SB-MW-NFM-15-DN	\$	206.85
114	NEW G4s		LED-Power Supply 5A Capacity, 12VDC X 5A Power supply for Costant Current LED Driver	OE-PSLED5A-FL	\$	42.00
115	Standard G4		4D S-BUS набор коннекторов (10 шт.) (G4) Коннекторы для профессиональных иисталляторов, гарантирующие работоспособность системы даже во время замены одного из элементов (9в1, панели, настенного переключателя и т.д.). Для подключения к G4 S-BUS совместимых устройств	SB-Connect-4D	\$	40.95
116	Standard G4		4S S-BUS набор коннекторов (10 шт.) (G4) Коннекторы для профессиональных иисталляторов, гарантирующие работоспособность системы даже во время замены одного из элементов (9в1, 6в1, 5в1 ..и т.д.). Для подключения к сенсорам, магнитным контактам и т.п.	SB-Connect-4S	\$	40.95
117	Standard G4		3I S-BUS набор коннекторов (10 шт.) (G4) Коннекторы для профессиональных иисталляторов, гарантирующие работоспособность системы даже во время замены одного из элементов (DDP, FDP, настенного переключателя и т.д.). Для подключения к дополнительным ИК приемникам	SB-Connect-3I	\$	40.95
118	Standard G4		3S S-BUS набор коннекторов (10 шт.)(G4) Коннекторы для профессиональных иисталляторов, гарантирующие работоспособность системы даже во время замены одного из элементов (Звонока, Держателя карты и т.д.). Для использования с Кнопкой вызова и Держателей карт в качестве 2-Z контакта	SB-Connect-3S	\$	40.95
119	NEW G4		8L S-BUS Connectors Pack of (10) for (G4) Smart-BUS G4 Connectors are Designed for Pro Installers to make Sure of Continouis system workability even during Replacement of Any System part like LED Drivers,...etc. This connector is Designed for: connecting RGBW LED lines	SB-Connect-8L	\$	40.95
120	NEW G4s		Кабельный менеджер 8 (Combiner) DIN Mount Позволяет инсталляторам с легкостью подключить большое число кабелей (9 входов, 1 выход) к Terminal Screw Block и получить только один кабель на выходе. The Daisy Bus Terminal Block will simulate Daisy Chain Connection topology, Для простого соединения и аккуратного вида.	SB-CM8-DN	\$	139.65
121	Standard G4		Держатель для 2-х плавких вставок, для защиты каналов диммера Цилиндрический патрон предохранителя, Монтаж на Din-рейку, Простая защита и обслуживание. Рекомендуется при установке диммеров для защиты каналов с использованием быстроплавких предохранителей.	OE-2FuseH-DN	\$	7.35
122	Standard G4		Плавкие вставки (20 шт.) Простая защита и обслуживание. Рекомендуется при установке диммеров для защиты каналов, (Выберите необходимую силу тока: 2A,3A,5A)	OE-Fuse-2A OE-Fuse-3A OE-Fuse-5A	\$	13.65

123	Standard G4		Реле защиты от потери фазы 3-фазное Трехфазное реле, Защита от разрыва фазы, Переворота фазы, Потери фазы, Перенапряжения. Простая установка и обслуживание. Рекомендовано для трехфазных HVAC, насосов и других устройств	OE-3PhaseP-DN	\$	200.55
124	Standard G4		Набор для обновления прошивок USB-порт, Обновление прошивок. Для профессиональных инсталляторов и интеграторов	SB-Upgrade-Kit	\$	197.40
125	Standard G4		Комплект для записи ИК-кодов USB-порт, Поставляется с драйвером ПО. Для профессиональных инсталляторов и интеграторов	SB-IRL-Kit	\$	486.15
126	Standard G4		Комплект фирменных отверток с лого G4 Простые и элегантные инструменты. Набор содержит основные отвертки (крестовые и минусовые), необходимые инсталлятору S-BUS G4 оборудования. Поставляется с маркером в комплекте для записи номеров устройств. Все инструменты имеют Smart логотип.	SB-ScrewD-FL	\$	33.60
127	Standard G4		Набор ИК приемников ИК-приемник легко размещается для подсоединения к DDP и/или любой другой панели (3В, 4В, 6В). В комплект также входят образец кабеля и (3!) коннектор. Тесты показали отличную работу и отклик при использовании 12-метрового кабеля	SB-IReye-FL	\$	66.15
128	NEW G4s		IR Probe Set (5Pack) Easy to Extend and Locate IR Probe to link to IR Emitter and IR-Macro, Simple Probe with cable. Well tested at 4 Meters cable range with Excellent Respons	SB-IR-probe-FL	\$	48.30
(L) Программное обеспечение						
129	Standard G4		Smart-Bus конфигурационное ПО Windows XP / Smart-BUS ПО для сканирования и конфигурирования. Создавайте свои собственные Программы, Конфигурации сети, Адреса, Имена, Режимы, Сцены, Очередности, DDP лейблы, Логические схемы, Таймеры, Макросы, Библиотеки ИК-кодов, Резервные копии, Восстанавливайте и Сохраняйте информацию, и многое другое.	SW-SBConfig-XP		Бесплатно
130	Standard G4		ПО управления для ОС Android ПО для автоматизации на базе Google Android, Для любых устройств на базе Android. С Выхе контролем видео, музыки и др. (Возможно использование триальной версии в течении 45 дней. Впоследствии необходима регистрация. Мы советуем купить как минимум 10 лицензий во избежание неудобств)	SW-AHA-GA		Бесплатно
131	Standard G4		ПО управления для ОС Windows CE ПО для автоматизации на базе Windows CE, Для любых устройств на базе WinCE. С контролем видео, скрытых камер, аудио и др. (Возможно использование триальной версии в течении 45 дней. Впоследствии необходима регистрация. Мы советуем купить как минимум 10 лицензий во избежание неудобств)	SW-MAZ-CE		Бесплатно

132	Standard G4		ПО управления НАС для Windows XP/7 ПО для автоматизации на базе Windows CE, Для любых устройств на базе WinCE. С контролем видео, скрытых камер, аудио и др. (Возможно использование триальной версии в течении 45 дней. Впоследствии необходима регистрация. Мы советуем купить как минимум 10 лицензий во избежание неудобств)	SW-HAC-XP	Бесплатно
133	Standard G4		ПО Multimedia Show Control Возможность синхронизации и воспроизведения (Освещение, Изображения, Музыка, Видео, PowerPoint, триггеры, любой файл или презентация, Запуск DMX команд, Сцен, Цвета LED, ИК ASCII, и многое другое). Отлично подходит для добавления эффектов, соответствующих презентации, фильму и т.д. (Запись действий и нажатия клавиш с последующим воспроизведением по требованию)	SW-SHOW-XP	Бесплатно
134	Standard G4		ПО управления плейлистами и напоминаниями ПО для проигрывания плейлистов и создания напоминаний. Создание плейлистов с любого компьютера, подключенного к Интернету.	SW-PLM-XP	Бесплатно
135	Standard G4		ПО управления гостиничным сервисом (1 лицензия) Онлайн отслеживание запросов на обслуживание, Мониторинг системы и многое другое	SW-GRSM-XP	\$ 862.05
136	Standard G4		ПО для управления гостевыми картами для отелей С системой управления картами блокировки для номеров. (За 1 лицензию)	SW-GRCM-XP	\$ 4,054.05
(L) Для гостиницы					
137	Standard G4		Панель управления гостиничным номером с экраном (DDPH) Удобная и многофункциональная панель с LCD. Встроенный ИК-приемник, Датчик температуры. Простой графический интерфейс, Выбор языка. Многофункциональное меню (Освещение, Режимы, Климат-контроль, Сервис, Шторы). Возможность обновления ПО через USB	SB-DDPH-EU/B SB-DDPH-EU/W	\$ 562.80
138	NEW G4s		Дверной звонок для гостиничного номера с сервисными функциями Встроенный логический модуль, Подсветка, Кнопка звонка, Функции (Не беспокоить, Уборка, Прачечная), Онлайн оповещения для горничных и рецепции. Отключение звонка в режиме "Не беспокоить". Совместим с S-Bus. Простая установка, Технология магнитной фиксации, Выход 1Z магнит для двери в комплекте, Используется стандартная 3x3 монтажная коробка	SB-3SBell-WL	\$ 402.15
139	Standard G4		Дверной звонок для гостиничного номера с сервисными функциями и считывателем карт Mifare картридер, Flash Memory Download by USB to Secure software, Дверное реле для управления блокировкой, логический модуль, Подсветка, Кнопка звонка, Функции (Не беспокоить, Уборка, Прачечная), Онлайн оповещения для горничных и рецепции. Отключение звонка в режиме "Не беспокоить". Совместим с S-Bus. Простая установка, Технология магнитной фиксации, Выход 1Z магнит для двери в комплекте, Используется стандартная 3x3 монтажная коробка	SB-3SBXS-WL	\$ 553.35
140	NEW G4s		Настольный или прикроватный сенсорный пульт управления гостиничным номером 15 сенсорных функций с задней подсветкой для управления гостиничными номерами: Обслуживание (Не беспокоить, Уборка, Прачечная), Температура (Прохладная, Холодная, Теплая), Режимы освещения (Все, Чтение, Душ/Гардероб, Сон), Освещение, Шторы, ТВ и т.д.	SB-HotelSd-UN	\$ 499.80

141	Standard G4		Держатель для карты с контроллером энергосбережения и сервисными клавишами Простое управление электроэнергией, Таймер задержки, Совместим с S-BUS. 3 кнопки-функции сервиса с задней подсветкой (Не беспокоить, Уборка, Прачечная)	SB-3SCARD-WL	\$	391.65
142	Standard G4		Hotel Service Requester Panel Простое управление электроэнергией, Таймер задержки, Совместим с S-BUS. 3 кнопки-функции сервиса с задней подсветкой (Не беспокоить, Уборка, Прачечная)	SB-H3S-WL	\$	391.65
143	NEW G4s		Energy AUX Hotel Room Power Master (G4s) SBUS Enabled, as well as Stand Alone Operation Enabled. Built in 32A Master Cutoff Relay and 5A Door Bell Relay output. Built in 24VDCX1A Power Supply enough to Power Complete Hotel Guest Room System, and 12VDC Power Supply X 650mA to Power multiple Sensors and OE devices. The Energy Aux, has 3 NO/NC inputs for Connection to Door Magnetic Contact, Door bell, (Option), and PIR Motion Sensors inside Guest Room. It Has Energy Saving Logics that ensure ECO conformity and help decrease wasted Energy.	SB-eAux2-WL	\$	282.45
144	Standard G4		Модуль дополнительных функций гостиничного номера Для подключения к Simplified Energy Master Control Switch, включая 15A Master Cutoff Relay и дверной звонок 220V, Блок питания 24VDC для гостиничных номеров	SB-HAux-WL	\$	197.40
145	Standard G4		Записывающее устройство для карт доступа Mifare кодировщик карт для гостиничных номеров. До 4K кодирования и считывания данных на каждую карту	SB-CardRR-FL	\$	1,253.70
(Z) Демонстрационные и тренинговые наборы						
148	NEW G4		SBUS Dealer Self Learning and Practice KIT. Subsidized Self Learning Kit for: Lighting, Dimming, Central Airconditioning, IR Control for AC, TV, DVD++, Music, LED, Security, Curtain, Temperature Upgrades, Remote control, DDP, and RS-232, IP UDP for PC, IOS, and android Control ++	SB-LEARN-KIT	\$	2,701.65
149	NEW G4		SOHO Demo Bag, Preferred Salesman Tool for Closing Home, Offices, restaurants or shops Projects, Developing Business and Demonstarting System Power, speed, simplicity, and elegance. Demonstrates: Security, Lighting, Dimming, Moods, HVAC, Music, Color LED, PIR energy, built in wifi, Hand Held Remote ++	SB-SOHO-KIT	\$	3,198.30
150	NEW G4		SOHO Demo Bag with Audio Bridge, Perfect Salesman Tool for Closing Home, Offices, restaurants or shops Projects, Developing Business and Demonstarting System Power, speed, simplicity, and elegance. Demonstrates: Security, Lighting, Dimming, Moods, HVAC, Music, Color LED, PIR energy, built in wifi, Hand Held Remote, Airbridge for Audio Play from client iphone, ipod to System direct, Record and Announce ability, and more ++	SB-SOHOa-KIT	\$	3,598.35

151	NEW G4		Hotel Demo Bag, Simplified Salesman Tool for Closing Hospitality Projects, Developing Business and Demonstarting System Power, speed, simplicity, and elegance. Demonstrates: Lighting, Dimming, Moods, HVAC, Curtain, Service, Energy card, Door bell, Door Access, Hand Held Remote ++	SB-HOTEL-KIT	\$ 2,399.25
152	NEW G4		Hotel Demo Bag, Perferct Salesman Tool for Closing Hospitality Projects, Developing Business and Demonstarting System Power, speed, simplicity, and elegance. Demonstrates: Lighting, Dimming, Moods, HVAC, Curtain, Service, Energy card, Door bell, Door Access, built in wifi, Ready Direct to Demonstare IPAD Smart Hotel App on Client Ipad. Hand Held Remote ++	SB-HOTELw-KIT	\$ 2,798.25
153	NEW G4		Museum Demo Bag, Easy Salesman Tool for Closing Museum Projects, Developing Business and Demonstarting System Power, speed, simplicity, and elegance. Demonstrates: 3 types of Multi Lingual Museum Explanation and Voice Guidance systems: By Card, By Touch, By Button.	SB-Museum-KIT	\$ 1,999.20